

TOITURES MÉTALLIQUES

PROFILÉS À JOINTS DEBOUT AVEC ATTACHES DISSIMULÉES

SÉRIE AR

SÉRIE NS

SÉRIE SL



SÉRIE AR

(JOINT LATÉRAL SERTI MÉCANIQUEMENT)

Les profilés à joints debout, de la **Série AR** d'Agway Metals, sont disponibles avec plusieurs couvrants et hauteurs de joints différents. Ils offrent de la polyvalence et des performances fiables et durables. Ils sont adaptés pour les applications de toitures à faible pente.



SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Calibre 24 standard.
- Longueurs sur mesures : 30 po à 540 po.
- Installation avec agrafes et attaches dissimulées - (Fixes ou ajustables).
- Disponible standard avec rainures secondaires. Optionnel sans rainure.
- Option d'agrafes ajustables permettant la dilatation et contraction thermique.
- Peut être serti à 90° ou 180° - (Selon calibre utilisé).

SÉRIE NS

(JOINT LATÉRAL AVEC BRIDE DE VISSAGE ET À ENCLÈCHEMENT)

Les profilés à joints debout de la **Série NS** d'Agway Metals se présentent avec plusieurs options de couvrants et de hauteurs de joints différents, ce qui en font un choix idéal pour les entrepreneurs chevronnés ou les bricoleurs. Son installation est simplifiée grâce à la bride de vissage continue qui est intégrée à même le joint latéral du panneau.



SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Calibre 24 standard.
- Longueurs sur mesures : 30 po à 540 po.
- Fixations dissimulées avec bride de vissage intégrée.
- Disponible standard avec rainures secondaires. Optionnel sans rainure.
- Aucune agrafe requise pour sa retenue.



AR-25: Hauteur - 1 po | Couvrant - 21 po
Pente min./max. : 3/12 - 12/12

AR-38: Hauteur - 1.5 po | Couvrant - 20 po
Pente min./max. : 1.5/12 - 12/12

AR-50: Hauteur - 2 po | Couvrant - 18.5 po
Pente min./max. : 0.5/12 - 12/12



NS-25: Hauteur - 1 po | Couvrant - 19.5 po
Pente min./max. : 3/12 - 12/12

NS-38: Hauteur - 1.5 po | Couvrant - 18.5 po
Pente min./max. : 1.5/12 - 12/12

SÉRIE SL

(JOINT LATÉRAL AVEC AGRAFE ET À ENCLENCHEMENT)

Les profilés à joints debout de la **Série SL** d'Agway Metals sont disponibles en plusieurs options de couvrants et de hauteurs de joints différents, Ils conviennent parfaitement aux panneaux plus longs, car ils permettent la dilatation et la contraction thermique. Dotés d'agrafes dissimulées et sans fixations apparentes, ces panneaux s'emboîtent facilement et rapidement.



0.3"

SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Calibre 24 standard.
- Longueurs sur mesures : 30 po à 540 po.
- Installation avec agrafes et attaches dissimulées.
- Disponible standard avec rainures secondaires. Optionnel sans rainure.
- Aucune sertisseuse mécanique requise



SL-25: Hauteur - 1 po | Couvrant - 20.8 po
Pente min./max. : 3/12 - 12/12

SL-38: Hauteur - 1.5 po | Couvrant - 19.3 po
Pente min./max. : 1.5/12 - 12/12

COULEURS STANDARDS (PROFILÉS MÉTALLIQUES À JOINTS DEBOUT - SÉRIES AR, NS & SL)

Les couleurs indiquées sont des approximations imprimées du produit peint réel et peuvent varier légèrement.

SÉRIE PERSPECTRA PLUS^{MC} (SMP)



QC 28229
Brun foncé

QC 28228
Brun métro

QC 28307
Vert melcher's

QC 28317
Blanc pur

QC 28273
Blanc os

QC 28305
Gris pierre



QC 28730
Gris régent

QC 28306
Fusain

QC 28013
Gris ardoise

QC 28262
Noir

SÉRIE WRINKLE TEXTURÉ (SMP)



QC 09822
Ébène

QC 09999
Gris profond

QC 09821
Graphite

QC 09798
Brun sépia

AZM180 | AZ60
Galvalume Plus

QC 7500
Argent

FINIS
NATURELS

SÉRIE
MÉTALLISÉ (PU)



Brampton

170 Delta Park Blvd
Brampton, ON L6T 5T6
1 (800) 268-2083

Oakville

2775 Coventry Rd
Oakville, ON L6H 5V9
(905) 829-3900

Exeter

97 Thames Road E
Exeter, ON N0M 1S3
1 (800) 265-7070

Drummondville

214 Bd Industriel
Saint-Germain-de-Grantham,
QC J0C 1K0 1 (833) 540-0041

www.agwaymetals.com

FIER MEMBRE

